

# SBM GAZ

XDI

AGREMENT CE 1312



**Fabrication résistante à la corrosion et spécifiquement conçue pour l'usage extérieur.**

Type de gaz : gaz naturel

2 allures de chauffe

Protection par une sonde de ionisation.

Allumage électronique.

Modèle	Puissance en KW	Poids
XDi 8	3,3	5,75
XDi 10	3,80	6,25
XDi 12	5,10	7,00
XDi 16	6,80	8,25

Ces chauffages nécessitent des supports et doivent être installés par un installateur qualifié.

## INSTALLATION

Le modèle à installer dépend de la hauteur disponible au-dessus de l'appareil. Le maintien d'un niveau de chaleur confortable est plus facile dans une zone abritée que dans une zone exposée au vent. Il est important d'installer ces appareils de chauffage dans des endroits à l'abri des vents, près des bâtiments ou des murs.

Pour plus de confort sur une grande surface, il faut envisager d'installer plusieurs chauffages qui permettront de diffuser une chaleur rayonnante.

## IMPORTANT - SÉCURITÉ

Les canalisations d'alimentation en gaz doivent toujours être installées avec une vanne d'arrêt général et une vanne d'isolement pour chaque chauffant.

Ces appareils sont conçus pour une utilisation en extérieur seulement, avec une ventilation adéquate.

